

Online Produktkatalog



Vogelherdstraße 5
91227 Leinburg-Diepersdorf
FON 09120 18 33 38-0
FAX 09120 18 33 38-33
info@einfach-gaertner.de
EINFACH-GAERTNER.DE

Ihr Partner in Sachen Messtechnik

Wir verkaufen und reparieren, prüfen und kalibrieren Messgeräte namhafter Hersteller.

- * Temperatur
- * Raumlufthqualität
- * Thermografie
- * Abgas/Feinstaub
- * Licht/Schal
- * Lecksicher
- * Drehzahl
- * Strömung
- * Kälte
- * Feuchte
- * Druck
- * Analytik



Unser Service

Das Prüfen, Kalibrieren oder Reparieren Ihres Messgerätes soll Ihnen keine Zeit kosten. Daher können Sie selbst wählen, wie und wo Sie unseren Service nutzen wollen:

MOBILE PRÜFSTELLE

Lassen Sie Ihr Messgerät ganz bequem in hrem Betrieb reparieren.

PAKET-ABHOLUNG

Der Paket- dienst holt Ihr Messgerät ab und bringt es wieder.

PERSÖNLICH KOMMEN

Sie bringen Ihr Messgerät persönlich vorbei und holen es wieder ab.



Einfach immer vor Ort

Wir sind mit unseren mobilen Prüfstellen für Sie in ganz Bayern unterwegs.

Abgas-Messgeräte Hand- und Koffergeräte



Artikelbezeichnung

MRU DELTAsmart "E-Set"

robuste, präzise Abgas-, Druck- und Temperaturtechnik
im Handyformat für Messungen an Öl-, Gas- und Holzfeuerungen

Einfache, intuitive Touchbedienung ähnlich Smartphone

Kompatibel mit der neuen MRU-App "MRU4u"

Abgas-, Druck-/Differenzdruck- sowie Temperaturmessung in einem Gerät

Datenübertragung auf PC, Tablet oder Smartphone via Micro-SD-Karte,
Mini-USB oder Bluetooth, Ausdruck auf MRU-Speeprinter via IrDA-Schnittstelle

TÜV-zertifiziert gem. 1.BImSchV und EN 050379-1 und 2 (Version B) bzw.
EN 50379-3 (Version E), ByRgG309



Artikelbezeichnung

MRU SPECTRA

robustes Abgas-Multifunktions-Handmessgerät
für Messungen und Einstellarbeiten aller Art an Öl-,
Gas- und Holzfeuerungen

Einfache, intuitive Touchbedienung ähnlich Smartphone

Kompatibel mit der neuen MRU-App "MRU4u"

Abgas-, Druck-/Differenzdruck- sowie Temperaturmessung in einem Gerät

Datenübertragung auf PC, Tablet oder Smartphone via Micro-SD-Karte,
Mini-USB oder Bluetooth, Ausdruck auf MRU-Speeprinter via IrDA-Schnittstelle

TÜV-zertifiziert gem. 1.BImSchV und EN 050379-1 und 2 (Version B) bzw.
EN 50379-3 (Version E), ByRgG309



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Abgas-Messgeräte Hand- und Koffergeräte



Artikelbezeichnung

MRU NOVAcompact

Leistungsstarker Kompaktkoffer für präzise Abgasmessung an Öl-, Gas- oder Feststofffeuerungen

Robuster Alu-Rahmenkoffer in kompakter Abmessung und mit geringem Gewicht

LED-beleuchtete, schmutzunempfindliche Folientastatur

Stabiles Ganz-Metallgehäuse mit integriertem Schnelldrucker, USB-Anschluss und SD-Karten-Einschub

Optionen wie u.a. BHKW-Eignung (z.B. No(x)-Messung) oder Gasleitungsprüfungen sind jederzeit nachrüstbar



Artikelbezeichnung

MRU NOVAplus

Mehr messen mit nur einem Gerät!

Abgas, Ruß, Druck, Temperatur, Lecksuche, Dichtheit, Feuchte, Strömungsgeschwindigkeit

kompatibel mit der neuen MRU-App "MRU4u" (nur Android)*

TÜV-Zulassung gemäß 1 BImSchV ByRgG 296



* Option "Bluetooth" erforderlich



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Präzisions-Digital-Manometer Gasleck-Detektoren



Artikelbezeichnung

MRU DM 9600

Präzisions-Digital-Manometer für hochgenaue Druck-, Differenzdruck und Temperaturmessungen

Druckbereiche wahlweise +/-75hPa, +/-150hPa, +/-350hPa, +/- 1.000hPa, +/-7.000hPa

Zum Messen von Gasfließdruck, Düsendruck, Feuerraumdruck, Kaminzug u.v.m.

Touch-Farbdisplay für intuitive Bedienung und sehr gute Lesbarkeit

Temperaturmessungen mit Standard Typ-K Temperaturfühlern

Mit optionaler HC-Sonde auch als Gasspürer einsetzbar



Artikelbezeichnung

MRU 400GD

Multifunktions-Detektor und Messgerät

Lecksuche an Klimageräten (Kältemittel)

Lecksuche Gasinstalltionen (Brennbare Gase)

Lecksuche an Abgasanlagen (Abgasrückstau)

Überprüfung von Raumklima (Feuchte, Temperatur, Luftdruck, Taupunkt)

Berührungslose Temperaturmessung (Oberflächentemperatur)

CO in Umgebung



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Multifunktions-Detektor und Messgeräte Dichtheitsprüfgeräte



Artikelbezeichnung

MRU 500GD

Multifunktions-Detektor und Messgerät mit Ansaugmechanik

Lecksuche an Klimageräten (Kältemittel)

Lecksuche an Gasinstallationen (Brennbare Gase)

Lecksuche an Abgasanlagen (Abgasrückstau)

Überprüfung von Raumklima (Feuchte, Temperatur, Luftdruck, Taupunkt)

Berührungslose Temperaturmessung (Oberflächentemperatur)

CO in Umgebung

CO2 in Umgebung



Artikelbezeichnung

MRU DPM 9600

Dichtheits-Prüfgerät für Gasinstallationen

DVGW-zugelassen nach G 5952 (Baumusterprüfzertifikat DG-4805CT0209)

Dichtheitsprüfungen an Wasserleitungen

Druck- und Differenzdruckmessungen

Temperatur- und Differenztemperaturmessungen

Touch-Farbdisplay für intuitive Bedienung und sehr gute Lesbarkeit

Alle Prüfprogramme in einem Gerät



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Stand Herbst 2021

Online Produktkatalog



INDUSTRIEVERTRETUNGEN. PRÜFSTELLE. **EINFACH GÄRTNER.**

Vogelherdstraße 5
91227 Leinburg-Diepersdorf
FON 09120 18 33 38-0
FAX 09120 18 33 38-33
info@einfach-gaertner.de
EINFACH-GAERTNER.DE

Ihr Partner in Sachen Messtechnik

Wir verkaufen und reparieren, prüfen und kalibrieren Messgeräte namhafter Hersteller.

- * Temperatur
- * Raumlufqualität
- * Thermografie
- * Abgas/Feinstaub
- * Licht/Schal
- * Lecksicher
- * Drehzahl
- * Strömung
- * Kälte
- * Feuchte
- * Druck
- * Analytik



Unser Service

Das Prüfen, Kalibrieren oder Reparieren Ihres Messgerätes soll Ihnen keine Zeit kosten. Daher können Sie selbst wählen, wie und wo Sie unseren Service nutzen wollen:

MOBILE PRÜFSTELLE

Lassen Sie Ihr Messgerät ganz bequem in hrem Betrieb reparieren.

PAKET-ABHOLUNG

Der Paket- dienst holt Ihr Messgerät ab und bringt es wieder.

PERSÖNLICH KOMMEN

Sie bringen Ihr Messgerät persönlich vorbei und holen es wieder ab.



Einfach immer vor Ort

Wir sind mit unseren mobilen Prüfstellen für Sie in ganz Bayern unterwegs.

Inhaltsverzeichnis



Einsatzbereich Seiten

Abgas / Feinstaub 1-2

Raumluftqualität 3

Lecksuche 4

Licht/Schall 5-6

Kälte 7-10

Druck 11-12

Drehzahl 13-15

Temperatur 16-25

26-28

Feuchte 29-34

Strömung 35-39

Klima/Multifunktion 40-45

Testo 300 Abgas-Analysegerät

Großes, kratzfestes 5" HD Display mit Smart-Touch-Bedienung und wechselbarer Schutzfolie.

Hinterlegte, intuitive Menüs für alle relevanten Messungen.

4 starke Magnete mit gummierter Abdeckung für material-schonende Befestigung.

Im Standby-Modus auf Knopfdruck einsatzbereit.

Optional: extrem langlebiger O₂-Sensor und automatische Verdünnung bis zu 30.000 ppm CO oder alternativ bis zu 8.000 ppm.

Protokollversand per E-Mail direkt vor Ort

TÜV-geprüft nach 1. BImSchV (VDI 4206) und EN 50379, Teil 1-3.



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 300" Allrounder" - Abgasmessgerät (O₂, CO H₂-kompensiert bis 8.000 ppm, NO nachrüstbar mit Aufrüstset-Kit)

0564 3002 84

Abgasmessgerät, USB-Netzteil, modulare Abgassonde 180 mm Ø 8 mm, Ersatzschmutzfilter, testo Bluetooth-Drucker, Ersatz-Thermopapier für Drucker, Gerätekofter, Easy Heat PC Analyse Software

testo 300 "Profi" -Abgasmessgerät (O₂, CO H₂-kompensiert bis 30.000 ppm, NO nachrüstbar)

0564 3004 83

Abgasmessgerät, USB-Netzteil, modulare Abgassonde 180 mm Ø 8 mm, Ersatzschmutzfilter, testo Bluetooth-Drucker, Ersatz-Thermopapier für Drucker, Gerätekofter, Easy Heat PC Analyse Software

testo 300 "Profi" - Abgasmessgerät (O₂, CO H₂-kompensiert bis 30.000 ppm, **NO-Sensor bis 3.000 ppm**)

0564 3004 88

Abgasmessgerät, USB-Netzteil, modulare Abgassonde 300 mm Ø 8 mm, Ersatzschmutzfilter, testo Bluetooth-Drucker, Ersatz-Thermopapier für Drucker, Gerätekofter, Easy Heat PC Analyse Software

testo 300 SE Longlife - Abgasmessgerät (O₂, CO H₂-kompensiert bis 30.000 ppm, NO nachrüstbar)

0564 3004 90

Abgasmessgerät, USB-Netzteil, modulare Abgassonde 300 mm Ø 8 mm, Ersatzschmutzfilter, testo Bluetooth-Drucker, Ersatz-Thermopapier für Drucker, Gerätekofter, Easy Heat PC Analyse Software

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Testo 320 Einsteiger-Set Abgas-Analysegerät



Hochauflösendes Grafik-Farbdisplay

Schnelle und einfache Menüführung

20 Speicherplätze für Messprotokolle

Messungen von Abgas, Zug, Druck, CO-Umgebung,
Differenztemperatur

O₂- und CO-Sensor und Abgassonde mit Temperaturfühler

TÜV-geprüft nach EN 50379, Teil 1 und 3

Artikelbezeichnung:

testo 320 Einsteiger-Set Abgasmessgerät (O₂, CO-Sensor bis 4.000 ppm), USB-Netzteil, kompakte Abgassonde (Länge 180 mm, Ø 6 mm), Ersatz-Schmutzfilter, kompakte Sonde, 10 Stück testo Schnelldrucker IRDA, Ersatz-Thermopapier für Drucker, dokumentenecht, Gerätekoffer (Höhe 112 mm) für Gerät, Sonden und Zubehör.

Artikelnummer

0563 3223 72



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Raumluftqualität Testo 317-1 Rückstaumelder

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 317-1 Rückstaumelder
mit flexibler Sonde, inkl. Batterie

0632 3170

Der Rückstaumelder testo 317-1 detektiert austretende Heizungsabgase zuverlässig. Das handliche Gerät gibt sofort optisch und akustisch Alarm. So ist kein Sichtkontakt zum Messgerät nötig. Der biegsame Fühler ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum.

Sicheres Erkennen von austretenden Abgasen

Biegsamer Messfühler für schwer zugängliche Stellen

Akustischer und optischer Alarm



315-4 CO-Umgebungs-Messgerät

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 315-4 CO-Umgebungs-Messgerät
inkl. USB-Netzteil und Kabel

0632 3155

Das Testo 315-4 ist ein handliches, präzises und robustes Messgerät zur Erfassung von CO-Umgebungswerten. Es erkennt schon geringste Konzentrationendes hochgiftigen Gases. So können Sie sicher beurteilen, ob. z.B. raumluftabhängige Heizungsanlagen gefahrlos betrieben werden können.

TÜV-geprüft gemäß EN 50543

Elektrochemischer CO-Sensor für zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse.

Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertverletzungen (Grenzwerte frei definierbar)

Ausdruck der Messdaten direkt vor Ort möglich



317-3 CO-Monitor testo

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 317-3 CO-Messgerät

0632 3173

Testo 317-3, CO-Monitor, inkl. Tragetasche mit Gürtelclip, Kopfhörer, Handschlaufe, Abtaster und Kalibrier-Protokoll.

Der testo 317-3 stellt das Vorhandensein von Kohlenmonoxid in der Umgebung fest und warnt Sie optisch und akustisch vor gefährlichen Gaskonzentrationen, z.B. bei Installations- und Wartungsarbeiten an Gasthermen.

3 Jahre Garantie auf CO-Sensor

Sofort einsatzbereit: Keine Nullphase

Einstellbare Alarmschwelle

CO-Nullung am Messort



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Lecksuche Testo 317-2 Gaslecksuchgerät



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 317-2 Gaslecksuchgerät

Gasleck-Detektor inkl. Tragetasche mit Gürtelclip, Handschlaufe und Batterien

0632 3172

Sehr handliches Gasleck- Aufspürgerät zur schnellen Überprüfung der Gasleitungsanschlüsse mit optischer Balkenanzeige.



Optische Balkenanzeige

Selbsttest des Sensors nach Einschalten

Ansteigende Alarmtöne bei steigender Gaskonzentration

Dauerton bei Überschreiten der Alarmschwelle

Akustische Bestätigung der Messbereitschaft

Batterieüberwachung mit optischer Anzeige



Testo 316-2 Gaslecksuchg. integrierter Pumpe

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 316-2 Gaslecksuchg. integrierter Pumpe

Elektronisches Gaslecksuchgerät mit flexiblem Messfühler, inkl. Ladenetzteil und Ohrhörer

0632 3162

Das testo 316-2 ist durch seine integrierte Pumpe, seine optische Darstellung der detektierten Gaskonzentrationen sowie dem integrierten Akku extrem benutzerfreundlich und ideal geeignet für schnelle Kontrollmessungen.



Optischer und akustischer Alarm durch Balkenanzeige bei zunehmenden und gefährlichen Gaskonzentrationen

Schleppzeiger gibt Maximalleckagen an

Integrierte Pumpe

Biegbarer Messfühler für schwer zugängliche Stellen

Ohrenhöreranschluss zur sicheren Leckageortung in lauter Umgebung

Hohe Standzeit durch Akkubetrieb



Schall

Testo 815 Schallpegel-Messgerät



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 815 Schalpegel-Messgerät

0563 8155

inkl. Schraubendreher zur Kalibrierung,
Windschutz und Batterie



Frequenzbewertung nach Kennlinie A und C

Einfach zu justieren

Maximal- und Minimalwert-Speicher

Umschaltbare Zeitbewertung Fast/Slow

Testo 816-1 Schallpegel-Messgerät mit integriertem Datenspeicher

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 816-1 Schallpegelmessungen mit integriertem Datenspeicher

0563 8170

inkl. Mikrofon, Windschutz, PC-Software
(in englischer Sprache), Verbindungskabel,
Bedienungsanleitung auf CD-ROM und Batterien
mit Systemkoffer



Schallpegelmessung gemäß IEC 61672-1 Klasse 2 und
ANSI S1,4 Typ 2

Frequenzbewertung A und C

Integrierter Datenspeicher von bis zu 31.000 Messwerten

Software zur Datenverwaltung und Langzeitmessung

Umschaltbare Zeitbewertung Fast/Slow

BarGraph-Anzeige

Beleuchtetes Display

AC- und DC-Ausgang zum Anschluss weiterer Geräte



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Licht

Testo 540 Beleuchtungsstärke-Messgerät

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer



testo 540 Luxmeter im Taschenformat

handliches Beleuchtungsstärke-Messgerät, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll und Batterien

0560 0540

Schnelle Messung der Beleuchtungsstärke

Sensor ist der spektralem Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst

Hold-Funktion, Min- und Max-Wert-Anzeige

Display-Beleuchtung



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Kälte

Testo 552 Vakuum-Messgerät m. Bluetooth

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 552 Vakuum-Messgerät mit Bluetooth

digitales Vakuum-Messgerät mit Bluetooth-Anbindung zur drahtlosen Überwachung der Messergebnisse

0560 5522

Hochpräzise und zuverlässige Messergebnisse

Überwachung der Messwerte via testo Smart App

Messdatenversand via testo Smart App

Messung der Verdampfungstemperatur von H₂O

Optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung

Extrem robust und wasser- bzw.- schmutzbeständig (IP42)



Testo 549i Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 552 Vakuum-Messgerät mit Bluetooth

Hochdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0560 2549 02

kompakte Profi-Messgerät aus der Testo-Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Hoch- und Niederdruck

Geringer Kältemittelverlust durch schlauchlose Anwendung

Schnelle und einfache Installation am Druckanschluss danke 45 Grad Winkel

Messdaten-Analyse und Versand via testo Smart App

Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messpunkten-Bluetooth-Reichweite bis 100 m



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Kälte Testo Smart Probes - Kälte-Set



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 549i Hochdruckmessgerät
+ 115i Zangenthermometer

0563 0002 10

im testo smart Case


testo Smart Probes Kälte-Set für Service,
Inbetriebnahme und Fehlversuche an Klima-
und Kälteanlagen. Bestehend aus:

2x testo 115i,
2x testo 549i
testo Smart Case (Kälte),
Batterien, Kalibrierprotokoll



komplette Messung via Smartphone steuern
und ablesen

100 m Bluetooth-Reichweite für besonders
flexible Einsätze



Hochpräzise Messtechnik

Automatische Berechnung von Verdampfungs-
und Verflüssigungstemperaturen



Kälte Set



Smart Probes App

Testo Wärmepumpen-Set

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 550s -Wärmepumpen-Set

0564 5503

Alle Ergebnisse auf einen Blick durch
großes Grafik-Display

Automatische Kältemittel-Updates

testo 550s mit 2-Wege Ventilblock mit
Koffer, mit 2x testo 115i Zangenthermometer
(Bluetooth) und 3er-Füllschlauchsatz



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Kälte Testo Wärmepumpen-Set



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 557s -Wärmepumpen-Set

0564 5572

Einfach, kabellos, flexibel Messen und Dokumentieren mit Bluetooth und testo Smart App

Kompakt und zuverlässig dank handlichem Robustgehäuse

testo 557s mit 4-Wege Ventilblock im Koffer, mit 2x testo 115i Zangenthermometer (Bluetooth), Vakuumsonde testo 552i (Bluetooth) und 4er-Füllschlauch



Testo Elektronisches Lecksuchegerät für Kältemittel

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 316-3 Lecksuchgerät für Kältemittel

0563 3163

Leckagedetektor für FCKW, JFKW, FKW inkl. Sensorkopf, Transportkoffer, Kalibrierprotokoll, Batterien und Filter

Hohe Sensitivität von < 4g/a ermöglicht Detektion von kleinsten Leckagen

Detektiert jedes gängige Kältemittel

Einfachste Bedienung durch eine einzige Taste

Sofortige Einsatzbereitschaft ohne jegliche Voreinstellungen

LED-Indikation bei Leckage mit gleichzeitigem akustischem Alarm



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Kälte
Testo 316-4 Leckagedetektor Set 1
für Kältemittel



Artikelbezeichnung:

testo 316-4 Lecksuchgeräte-Set

Leckage Detektor für FCKW, HFKW, FKW, H2,
inkl. Sensorkopf KM, Koffer, Netzteil und Ohrhörer

Sehr hohe Sensitivität von < 3g/a ermöglicht
Detektion von kleinsten Leckagen

Optischer und akustischer Alarm für optimale
Leckgedetektion

Permanenter Sensorcheck für sicheres und schnelles
Arbeiten

Ohrhöreranschluss zur sicheren Leckageortung in lauter Umgebung

Artikelnummer

0563 3164



Testo 316-4 Leckagedetektor f. Ammoniak Set 2
für Kältemittel

Artikelbezeichnung:

testo 316-4 Lecksuchgeräte-Set

Leckage Detektor für Ammoniak (NH₃),
inkl. Sensorkopf KM, Koffer, Netzteil und Ohrhörer

Sehr hohe Sensitivität von < 3g/a ermöglicht
Detektion von kleinsten Leckagen

Optischer und akustischer Alarm für optimale
Leckgedetektion

Permanenter Sensorcheck für sicheres und schnelles
Arbeiten

Ohrhöreranschluss zur sicheren Leckageortung in
lauter Umgebung

Artikelnummer

0563 3165



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Druck

Testo Differenzdruckmessgeräte



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 510i Differenzdruckmessgerät m. Smartphone-Bedienung

0560 1510

Differenzdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, Batterien und Kalibrier-Protokoll



Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Gasfließ-/Ruhedruck und Volumenstrom

Messmenü für Druckabfallprüfung inkl. Alamierung

Einfache Konfiguration und Bestimmung des Volumstroms

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Magnethalterung zur einfachen Befestigung

Platzsparend und leicht zu transportieren



Testo Differenzdruckmessgeräte

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 510 Differenzdruck-Messgerät-Set

0563 0510

handliches Differenzdruck-Messgerät, Schlauch-Set (Ø 4mm und 5 mm) mit Adapter inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien



Differenzdruckmessung (0...100 hPa) im Taschenformat

Strömungsmessung mit Staurohr möglich

Temperatur- und Luftdichte-Kompensation

Display-Beleuchtung

10 auswählbare Einheiten

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Druck Testo Differenzdruckmessgerät



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 312-4 Differenzdruckmessgerät für Gas- und Wasserinstallateure

0632 0327

Differenzdruckmessgerät bis 200 hPa,
DVGW-geprüft, inkl. Batterie und Kalibrier-
Protokoll



Dichtheiütsprüfung und Belastungsprüfung
an Gasleitungen

Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit Luft nach
Druckabfall an Gasleitungen

Druckprüfung an Trinkwasserleitungen und
Abwasserleitungen mit Luft

Automatische Messwertaufnahme über mehrere Stunden

Testo Druck- und Leckmengen-Messgerät

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 324 Druck- und Leckmengenmessungen an Gas- und Wasserleitungen

0632 3240

Allroundmessgerät für Prüfungen an
Gas- und Wasserleitungen



Intuitive und gesetzeskonforme Menüführung

Einfachste Bedienung durch den Einschlauch-
anschluss

Koffer mit Gasblase

Integrierter Druckaufbau bis 300 mbar

Hochexakte Sensorik

DVGW konforme Messergebnisse

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Drehzahl Testo Drehzahl-Messgerät



Artikelbezeichnung:

testo 460 Berührungslose Drehzahlmessung im Taschenformat

Drehzahl-Messgerät, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien

Optische Drehzahlmessung mit LED-Messfleckenmarkierung

Max.- /-Min.-Werte

Display-Beleuchtung

Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung

Inkl. Handschlaufe und Gürteltasche

Artikelnummer

0560 0460



Testo Drehzahl-Messgerät

Artikelbezeichnung:

testo 465 Berührungslose Drehzahlmessung

Drehzahl-Messgerät inkl. Transportkoffer aus Kunststoff, Reflexmarken und Batterien

Einfachste Einhandbedienung

Speicherung von Mittel-/Min./-Max.-Wert sowie letztem Messwert

Messabstand bis zu 600 mm

Robuste Ausführung durch SoftCase (Schutzhülle)

Artikelnummer

0563 0465



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Drehzahl Testo Drehzahl-Messgerät



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

**testo 470 Drehzahl-Messgerät
für berührungslose und mechanische
Messungen**

0563 0470

inkl. SoftCase im Transportkoffer, Adapter,
Tastspitze. Laufräder 0,1 m und 6" Reflexmarken,
Batterien und Kalibrier-Protokoll



Einfache Einhandbedienung

Messung von Drehzahlen, Geschwindigkeiten
und Längen

Speicherung von Mittel-, Max- und Min-Werten sowie
dem letzten Messwert

Messabstand bis zu 600 mm (optische Messung)

Batteriekontrolle "Low Batt"

Testo Handstroboskop

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

**testo 476 Handstroboskop
mit besonders hoher Lichtstärke**

0563 4760

Handstroboskop zur Drehzahl- Messung,
inkl. Transportkoffer, Ladegerät mit 4 Länder-
adapter und Triggersignal-Stecker



Hohe Einstellungsgenauigkeit und Stabilität
durch dynamisch reagierendes Stellrad

Hohe Lichtstärke durch energieoptimale
Schaltungselektronik und leistungsfähige
Xenonblitzlampe

Memory-Funktion (letzter Wert wird beim Abschalten gespeichert)

Leistungsstarker Akkupack für min. 2 Std. Dauerbetriebszeit
ohne Netzanschluss über den gesamten Frequenzbereich

Triggereingang zur Synchronisation der Blitzfolge (Langzeitbeobachtung)

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Drehzahl Testo LED-Handstroboskop

Artikelbezeichnung:

testo 477 LED-Handstroboskop
das Messgerät für hohe Drehzahlen

inkl. Transportkoffer, Triggersignal-Stecker,
Kalibrier-Protokoll und Batterien

Extrem hoher Messbereich bis zu 300000
Blitze pro Minute (fpm)

Sehr hohe Lichtstärke von bis zu 4800 Lux

Lange Betriebszeit durch hohe Batteriestand-
zeit bis zu 5 h

Ideal auch für den robusten Einsatz durch Stoßschutz
und Schutzklasse IP65

Triggereingang und -ausgang

Artikelnummer

0563 4470



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur Testo Zangenthermometer



Artikelbezeichnung:

testo 115i Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung

zur Messung an Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm Durchmesser, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll.

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Vor- und Rücklauftemperatur von Heizungsanlagen

Temperaturmessung an Kälteanlagen zu Berechnung von Überhitzung und Unterkühlung

Schnelle Erkennung von Temperaturänderungen durch grafische Verlaufsanzeige

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messpunkten - Bluetooth-Reichweite bis 100 m

Artikelnummer

0560 2115 02



Artikelbezeichnung:

testo-smart Probes - Heizungs-Set

testo-smart Probes - Heizungs-Set für Druck- und Temperaturmessung an Heizungsanlagen. Bestehend aus: testo 115i, testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4mm und 5mm) mit Adapter, testo 805i. Testo Smart Case (Heizung), Batterien, Kalibrierprotokoll

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Alle benötigten Messgeräte für die berührungslose Temperaturmessung und die Messung von Vor- und Rücklauftemperatur sowie des Gasfließdrucks

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Messdaten-Anzeige als Tabelle oder Graphik

Handliche Transporttasche testo Smart Case

Artikelnummer

0563 0004 1C



Temperatur

Testo Einstech-/Oberflächen-Temperatur-Messgerät



Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 905i Thermometer mit Smartphone-Bedienung, Thermometer mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0560 1905

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets



Messung von Temperatur in Räumen, Kanälen und an Luftauslässen

Schnelle Erkennung von Temperaturänderungen durch grafische Verlaufsanzeige

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Platzsparend und leicht zu transportieren

Artikelbezeichnung:

Artikelnummer

testo 905- T1 + T2 Einstech-/Oberflächen Temperatur-Messgerät

Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige, großer Messbereich, Hochtemperatur Messung, kurzzeitig bis +500 Grad C, sehr schnelle Ansprechzeit, einfach zu bedienen, großes Display, Auto-Off-Funktion

testo 905-T1 Einstech-Thermometer

großer Messbereich bis 350 Grad C, hohe Genauigkeit, inkl. Befestigungs-Clip und Batterien

0560 9055



testo 905-T2 Oberflächen-Thermometer

mit Kreuzbandfühler, sehr schnelle Ansprechzeit, hohe Genauigkeit, inkl. Befestigungs-Clip und Batterien

0560 9056



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de

Temperatur Testo Temperatur-Messgerät (1-Kanal)



Artikelbezeichnung:

testo 110 1-Kanal Temperatur-Messgerät NTC
optionaler Funkfühler anschließbar, akustischer Alarm,
inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

Artikelnummer

0560 1108

Kabellose Messung mit Funkfühlern möglich

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle,
schützt vor Schmutz und Stoß (mit TopSafe und
gestecktem Fühler: IP65)

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Zertifiziert gemäß EN 13485



Artikelbezeichnung:

testo 925 1-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K
akustischer Alarm, ein optionaler Funkfühler an-
schließbar, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

Artikelnummer

0560 9250

Ideal geeignet für die Anwendung im
HVAC-Bereich

1-Kanal-Temperatur-Messgerät mit optionalen
Funkfühlern

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor
Schmutz und Stoß

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Großes, beleuchtetes Display



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur

Testo Temperatur-Messgerät (2-Kanal)



Artikelbezeichnung:

testo 922 2-Kanal Temperatur-Messgerät
2-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K, ein optionaler Funkfühler anschließbar, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

Artikelnummer

0560 9221



testo 922 Differenztemperatur Set

2-Kanal-Temperatur-Messgerät TE Typ K
2x Klettbandfühler für Temperaturmessungen an Rohren mit max. Ø 120 mm, Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

0560 9222



Ideal geeignet für die Anwendung im HVAC-Bereich

2-Kanal-Temperatur-Messgerät mit optionalen Funkfühlern

Anzeige der Differenztemperatur

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor Schmutz und Stoß

Fortlaufende Anzeige der Min./Max.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Zyklisches Drucken der Messwerte, z.B. ein Mal pro Minute

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur Testo Infrarot-Thermometer



Artikelbezeichnung:

testo 805i Infrarot_Thermometer mit Smartphone-Bedienung

inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Berührungslose IR-Messung der Oberflächentemperatur

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Messfleckmarkierung durch gut sichtbaren 8-Punkt-Laserkreis

Platzsparend und leicht zu transportieren

Artikelnummer

0560 1805



Artikelbezeichnung:

testo 810 2-Kanal-Temperatur-Messgerät mit Infrarot-Thermometer

Laser-Messfleckmarkierung, integriertes NTC Luft-Thermometer, inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche und Batterien

Kombinationsgerät für berührungslose Messung der Oberflächentemperatur und Messung der Lufttemperatur im handlichen Taschenformat

1-Punkt-Laserfleckmarkierung und 6:1-Optik

Hold-Funktion, Anzeige von Max./Min.-Werten und der Differenz zw. Luft- und Oberflächentemperatur

Emissionsgrad einstellbar, Display Beleuchtung

Inkl. Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Handschlaufe und Gürteltasche

Artikelnummer

0560 0810



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur

Testo Infrarot-Temperatur-Messgerät



Artikelbezeichnung:

testo 830-T1 Infrarot-Thermometer

1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung,
10:1 Optik, einstellbare Grenzwerte,
Alarmfunktion, inkl. Batterien und Kalibrier-
Protokoll

Artikelnummer

0560 8311



testo 830-T2 Infrarot-Thermometer

2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung,
12:1 Optik, einstellbare Grenzwerte,
Alarmfunktion, externe Fühler anschließbar,
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0560 8312



testo 830-T4 Infrarot-Thermometer

2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung,
30:1 Optik, einstellbare Grenzwerte,
Alarmfunktion, externe Fühler anschließbar,
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0560 8312



Laser-Messfleckmarkierung und große Optiken zur exakten
Messung auch bei größeren Distanzen

Schnelle Messwernerfassung von zwei Messungen pro Sekunde

Einstellbarer Emissionsfaktor

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign"

Hold-Funktion und Anzeige von Min./-Max.-Werten

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur Testo Infrarot-Thermometer



Artikelbezeichnung:

testo 835-T1 Infrarot-Thermometer

Infrarot-Temperatur-Messgerät, 4-Punkt
Lasermarkierung, Messdatenverwaltung,
inkl. PC-Software zum kostenlosen Download,
Batterien und Kalibrierprotokoll

Artikelnummer

0560 8351



testo 835-T2 Infrarot-Hochtemperatur-Messgerät

Infrarot-Hochtemperatur-Messgerät, 4-Punkt
Lasermarkierung, Messdatenverwaltung,
inkl. PC-Software zum kostenlosen Download,
Batterien und Kalibrierprotokoll

0560 8352



testo 835-H1 Infrarot-Temperatur-Messgerät

Infrarot-Temperatur-Messgerät, 4-Punkt
Lasermarkierung, Messdatenverwaltung,
inkl. PC-Software zum kostenlosen Download,
Feuchtemodul, Batterien und Kalibrierprotokoll

0560 8353



Bis zum Hochtemperaturbereich sicher und präzise messen

4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und verhindert
Falschmessungen

50:1 Optik erlaubt sichere Messungen aus großer Entfernung

Integrierte Emissionsgradmessung für absolute Messsicherheit

Patentierte Oberflächenfeuchtemessung (testo 835-H1)

Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick

Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC
mit kostenloser PC-Software "EasyClimate"

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Temperatur Testo Datenlogger-Temperatur



Artikelbezeichnung:

testo 174T Mini-Datenlogger

1-Kanal, inkl. Wandhalterung, Batterie (2x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Anzeige des aktuellen Temperaturwertes

Hohe Datensicherheit, großes Display

Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC

Wasserdicht nach IP65, Messdatenspeicher für 16.000 Messwerte

HACCP-konform und zertifiziert nach EN12830

Artikelnummer

0572 1560



Artikelbezeichnung:

testo 175 T3 Mini-Datenlogger

2-Kanal Temperaturdatenlogger mit extremen Sensoranschlüssen (TE Typ T und Typ K) inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Großes, gut ablesbares Display

Hohe Datensicherheit

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Zwei externe Sensoranschlüsse (Thermoelement Typ T und Typ K)

Artikelnummer

0572 1753



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



*Temperatur
Testo Funk-DatenloggerSystem
Temperatur-, Feuchte- und CO2-Überwachung*



Artikelbezeichnung:

testo Saveris 2-T1

Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display und internen NTC Temperatursensor, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung Batterien und Kalibrierprotokoll

Artikelnummer

0572 2031



testo Saveris 2-T2

Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display zur Messung von Temperatur, zwei Anschlüsse für externe NTC-Temperaturfühler oder Türkontakt, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll

0572 2032



testo Saveris 2-T3

Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display zur Messung von Temperatur, zwei Anschlüsse für externe TE-Temperaturfühler (Typen K, T, J) inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll

0572 2033



Datenübertragung über WLAN

Alle Messdaten jederzeit verfügbar, an jedem Ort, auf jedem Gerät

Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung

kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



*Temperatur
Testo Funk-DatenloggerSystem
Temperatur-, Feuchte- und CO2-Überwachung*



Artikelbezeichnung:

testo Saveris 2-H1

Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display, zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte, kapazitiver Feuchtesensor intern, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierprotokoll

Artikelnummer

0572 2034



testo Saveris 2-H2

Funk-Datenlogger (WLAN) mit Display zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte, Anschluss für einen externen Feuchtefühler, inkl. USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien

0572 2035



testo 160 IAQ

WLAN-Luftqualitätslogger mit Display und integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, CO2 und atmosphärischen Druck, inkl. Netzteil

0572 2014



Datenübertragung über WLAN

Alle Messdaten jederzeit verfügbar, an jedem Ort, auf jedem Gerät

Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung

kostenloser Online-Datenspeicher (Testo-Cloud)

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Thermografie Wärmebildkamera



Artikelbezeichnung:

testo 865 Wärmebildkamera

Einschalten, draufhalten, mehr wissen

mit integrierter testo SuperResolution, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer

Infrarotauflösung 160x120 Pixel
testo SuperResolution-Technologie 320x240 Pixel

Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots

Artikelnummer

0560 8650



Artikelbezeichnung:

testo 868 Wärmebildkamera

Smart und vernetzt thermografieren

mit integrierter testo SuperResolution, Funkmodul WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), 3x testo e-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer

Infrarotauflösung 160x120 Pixel
testo SuperResolution-Technologie 320x240 Pixel

Mit testo Thermography App

Integrierter Digitalkamera

Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots

testo ScaleAssist für vergleichbare Wärmebilder bei der Thermografie von Gebäuden

testo e-Assist für automatische Ermittlung des Emissionsgrades

Artikelnummer

0560 8681



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Thermografie Wärmebildkamera



Artikelbezeichnung:

testo 871 smarte Thermografie für professionelle Ansprüche

mit integrierter testo SuperResolution, Funkmodul BT/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), 3x teste e-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer

Infrarotauflösung 240x180 Pixel, testo SuperResolution-Technologie 480x360 Pixel

Thermische Empfindlichkeit 90 mK

Mit testo Thermography App, integrierte Digitalkamera

Kabellose Messwertübertragung von Stromzange testo 770-3 und Feuchte-Messgerät testo 605i

Artikelnummer

0560 8712



Artikelbezeichnung:

testo 872 smarte Thermografie mit höchster Bildqualität

mit integrierter testo SuperResolution, Funkmodul BT/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), 3x testo e-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer

Infrarotauflösung 320x240 Pixel testo SuperResolution-Technologie 640x480 Pixel, Thermische Empfindlichkeit 60 mK,

Mit testo Thermography App, integrierte Digitalkamera und Lasermarker

Kabellose Messwertübertragung von Stromzange testo 770-3 und Feuchte-Messgerät testo 605i

testo ScaleAssist und testo e-Assist

Artikelnummer

0560 8721



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de





Artikelbezeichnung:

testo 883 Wärmebildkamera Ihre Verstärkung

mit Standardobjektiv 30° x 23°, USB-C Kabel, USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, Bluetooth-Headset (landesabhängig), Kurzanleitung, Kalibrier-Protokoll, Profi-Software IRSoft, (freier Download), im Koffer

Beste Bildqualität, IR-Auflösung von 320x240 Pixel (mit SuperResolution 640x480 Pixel); NETD < 40 mk

Hilfreiche Features; Intelligente Bildverwaltung
testo SiteRecognition und automatische Kontrasteinstellung
testo Scale Assist

Umfangreiche Analyse und Dokumentation:L
Mit der intuitiven Profi-Software testo IRSoft

Volle Kontrolle: Manueller Fokus und wechselbare Objektive

Kabellose Übertragung: Messwerte von Stromzange oder Feuchtefühler direkt in das Wärmebild integrieren.

Artikelnummer

0560 8830



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Feuchte Thermo-Hygrometer



Artikelbezeichnung:

testo 605i Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung

Thermo-Hygrometer mit Smartphone-Bedienung,
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Kompaktes Profil-Messgerät aus der Testo Smart Probes
Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Luftfeuchte und - Temperatur in Räumen
und Kanälen

Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtekugel-
temperatur via testo Smart App

Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten
Messpunkten - Bluetooth-Reichweite bis 100 m

Knickbarer Sondenkopf für besonders komfortable Messungen

Artikelnummer

0560 2605 02



Artikelbezeichnung:

Testo Smart Probes-Schimmel-Set testo 605i Thermo-Hygrometer testo 805i Infrarot-Thermometer im testo Smart Case

Smart-Probes Schimmel-Set für die vorsorgliche
Schimmelerkennung, Batterien, Kalibrierprotokoll

Frühzeitige Schimmelgefahren mit der testo Smart App
erkennen

Messstellenmarkierung mit Laser-Funktion

Darstellung und Bewertung des Schimmelrisikos in
Ampelfarben

Messdaten-Analyse und -Versand inkl. Fotodoku-
mentation der betroffenen Stellen via testoSmart App

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de

Artikelnummer

0563 0005 10



Feuchte Feuchte-/Temperatur-Messgerät



Artikelbezeichnung:

testo 605-H1 Thermo-Hygrometer

mit Kanalhalterung und Taupunktberechnung,
inkl. Befestigungs-Clip und Batterien

Präzise Messung von Luftfeuchte, Lufttemperatur und
Taupunkt

Ideal geeignet zur Messung im Kanal

Einfaches Ablesen der Messwerte durch knickbares Gelenk

Artikelnummer

0560 2605 02



Artikelbezeichnung:

testo 608-H1 Thermo-Hygrometer

Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-Messgerät, inkl. Kalibrier-
Protokoll und Batterie

testo 608-H2 Thermo-Hygrometer

Alarm-Hygrometerj, Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-
Messgerät mit LED-Alarm, inkl. Kalibrier-Protokoll und
Batterie

Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw.
Taupunkt

Ma.- und Min.-Wert-Anzeige

Batterieüberwachung

Zusätzliche Vorteile testo 608 H2

LED-Alarm meldet Grenzwertüberschreitungen

Hohe Genauigkeit +/-2 %rF

Artikelnummer

0560 6081



0560 6082



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Feuchte Feuchte-/Temperatur-Messgerät



Artikelbezeichnung:

testo 610 Feuchte- und Temperatur-Messgerät
inkl. Schutzkappe, Kalibrier-Protokoll, Gürteltasche
und Batterien

Messung von Luftfeuchte- und Temperatur

Inkl. Taupunktberechnung und Wetbulb (Feuchtkugel)

Langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor

Hold-Funktion und Max./-Min.-Werte

Display-Beleuchtung

Artikelnummer

0560 0610



Artikelbezeichnung:

testo 625 Feuchte- und Temperatur-Messgerät
inkl. Steckbarem Feuchte-Fühlerkopf, Kalibrier-
Protokoll und Batterie

Anzeige von Temperatur und relativer Feuchte /
Feuchtkugeltemperatur / Taupunkt

Min./-Max.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off-Funktion

TopSafe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß

Artikelnummer

0563 6251



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Feuchte Materialfeuchte-Messgerät Mini-Datenlogger

Artikelbezeichnung:

testo 616 Materialfeuchte-Messgerät

zur zerstörungsfreien Feuchte-Messung an Holz und Baumaterialien, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterie

Präzises Messen der Materialfeuchte von Baumaterialien und Hölzern

Ausgestattet mit 10 Kennlinien

Handliche Form für optimalen Anpressdruck

Hold-, Ma.- und Min.- Funktion, beleuchtetes, digitales Display

Artikelnummer

0560 6160



Artikelbezeichnung:

testo 174H Mini-Datenlogger

2-Kanal inkl. Wandhalterung, Batterie (2x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

testo 174H Mini-Datenlogger-Set

2-Kanal, inkl. USB-Interface zum Programmieren und Auslesen des Loggers, Wandhalterung, Batterie (2x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll

Langzeitstabiler Feuchtesensor

Hohe Datensicherheit, großes Display

Anzeige des aktuellen Temperatur- oder Feuchtwertes

Messdatenspeicher für 16.000 Messwerte

Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC

Artikelnummer

0572 6560



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Feuchte Temperatur- und Feuchtedatenlogger



Artikelbezeichnung:

testo 175 H1 Temperatur- und Feuchtedatenlogger
mit externem Feuchtesensor (NTC/kapazitiver Feuchtesensor)
inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Hohe Datensicherheit

Großes, gut ablesbares Display

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Fest verbundener externer kapazitiver Feuchtesensor

Artikelnummer

0572 1754



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Strömung Thermo-Anemometer mit Smartphone-Bedienung



Artikelbezeichnung:

testo 405i Thermo-Anemometer

mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenstrom

Einfache Konfiguration (Dimension und Geometrie) des Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm

Platzsparend und leicht zu transportieren

Artikelnummer

0560 1405



Artikelbezeichnung:

testo Smart-Probes-Klima-Set bestehend aus:

testo 405i Thermo-Anemometer
testo 410i Flügelrad-Anemometer
testo 605i Thermo-Hygrometer
testo 805i Infrarot-Thermometer
testo Smart Case

für den Service an Lüftungs- und Klimaanlage, Batterien, Kalibrierprotokoll

Kompakte Profil-Messgeräte aus der Testo Smart Probes Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets

Für die Messung der Luft- und Oberflächentemperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom

Anwendungsspezifische Menüs: Volumenstrommessung im Kanal und am Auslass, Erkennung von Schimmelgefahr, einfache Bilddokumentation inkl. IR-Temperatur-Messwert und Messfleckenmarkierung

Messdaten-Anzeige als Tabelle oder Grafik, Messdaten Analyse und Versand via testo Smart App

Artikelnummer

0563 0003 10



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Strömung Thermisches Anemometer



Artikelbezeichnung:

testo 405 Thermisches-Anemometer
mit Kanalhalterung, inkl. Befestigungs-Clip
und Batterien

Strömungsmessgerät mit Temperaturmessung

Volumenstromberechnung bis 99990 m³/h

Ausziehbares Teleskop bis 300 mm

Display-Beleuchtung

Artikelnummer

0560 1405



Artikelbezeichnung:

testo 425 kompaktes Thermisches-Anemometer
mit fest angeschlossener Strömungssonde, inkl.
Temperaturmessung und Teleskop (max. 820 mm),
Kalibrier-Protokoll und Batterie

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max./Min.-Werte, Display Beleuchtung

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Auto-Off Funktion

Top Safe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß (optional)

Artikelnummer

0560 4251



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Strömung Flügelrad Anemometer Strömungsmessgerät



Artikelbezeichnung:

testo 410i Flügelrad-Anemometer

mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Kompaktes Profil-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Luftgeschwindigkeit, des Volumenstroms und der Temperatur

Einfache Parametrierung des Auslasses für die Volumenstrommessung (Dimension und Geometrie)

Darstellen des Volumenstroms mehrerer Auslässe zum Einregeln von Anlagen

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Platzsparend und leicht zu transportieren

Artikelbezeichnung:

testo 410-1 Flügelrad-Anemometer

mit integriertem NTC Luft-Thermometer, inkl. Schutzkapp, Kalibrier-Protokoll und Batterien

testo 410-2 Flügelrad-Anemometer

mit integrierter Feuchte-Messung und NTC Luft-Thermometer, inkl. Schutzkapp, Kalibrier-Protokoll und Batterien

Strömungsmessgerät mit Temperaturmessung

Integrierende Messung durch 30 mm-Flügelrad, zeitliche Mittelwertbildung, Hold-Funktion und Max./Min.-Werte, Windchill Berechnung für Außenbereich (gefühlte Temperatur)

Zusätzliche Vorteile testo 410-2: Luftfeuchtemessung mit langzeitstabilem Testo-Feuchtesensor

Artikelnummer

0560 1405



Artikelnummer

410-1
0560 4101

410-2
0560 4102



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Strömung Flügelrad Anemometer



Artikelbezeichnung:

testo 416 Flügelrad-Anemometer

mit fest angeschlossenem 16 mm Teleskop-Flügelrad (max. 890 mm), inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterie

Direkte Anzeige des Volumenstroms

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max./Min.-Werte, Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung, Auto-Off Funktion, TopSafe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß (optional)

Artikelnummer

0560 4160



Artikelbezeichnung:

testo 417 Flügelrad-Anemometer

mit integriertem 100 mm Flügelrad, inkl. Temperaturmessung, Kalibrier-Protokoll und Batterie

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Richtungserkennung der Strömung

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max./Min.- Werte, Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung, Auto-Off Funktion

Auto-Off Funktion

Artikelnummer

0560 4170



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Strömung

Volumenstrom-Messhaube



Artikelbezeichnung:

testo 420 Differenzdruckmessgerät für 0...120 PA
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Artikelnummer

0560 0420

testo 420 Volumenstrom-Messhaube mit Messgerät
Grundkörper, 610x610 mm Messhaube, 5x Spannstäbe,
USB-Kabel, Batterien und Trolley inkl. Kalibrier-Protokoll



Weniger als 2,9 kg Gewicht

Strömungs-Gleichrichter für präzisere Messung an
Drallauslässen

Abnehmbares und neigbares Messgerät mit großen Display

App-Anbindung über Bluetooth für schnelles und einfaches
Monitoring und Reporting vor Ort

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



**Multi-Funktion
Klima-Messgeräte**



Artikelbezeichnung:

testo 440 Klima-Messgerät

3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll

Artikelnummer

0560 4401



Artikelbezeichnung:

testo 440 dP Klima-Messgerät inkl. Differenzdruck

mit integriertem Differenzdruck-Sensor, Anschluss-Schlauch,
3x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll

Artikelnummer

0560 4402



Intuitiv: Klar strukturierte Messmenüs für die wichtigsten Anwendungen im Gerät hinterlegt

Kabellos: Bluetooth-Sonden für mehr Komfort bei der Messung und weniger Kabelchaos im Messkoffer

Platzsparend: Ein universell einsetzbarer Handgriff für alle Sonden

Übersichtlich: Parallele Anzeige von 3 Messwerten; Konfiguration und Ergebnisansicht auf einen Blick

Zuverlässig: Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle, USB-Schnittstelle für Datenexport und optionaler Ausdruck von Messwerten

Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per email: info@einfach-gaertner.de



Multi-Funktion
Sets zur Messung im Kanal, am Auslass und
an Filtern



Artikelbezeichnung:

testo 440 delta P Strömungs-KombiSet 1 mit BT
Klima-Messgerät inkl. Differenzdruck mit internem Speicher
und Datenexport-Funktion

Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth
Hitzdraht-Sondenkopf inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
100 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
Teleskop (1 m) und 90° -Winkel passend für beide Sonden
Kombikoffer für testo 440 dP und mehrere Sonden

Artikelnummer

0563 4409



Artikelbezeichnung:

testo 440 delta P Strömungs-KombiSet 2 mit BT
Klima-Messgerät inkl. Differenzdruck mit internem Speicher
und Datenexport-Funktion

Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth
16 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
100 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
Feuchte-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
Teleskop (1 m) und 90° -Winkel passend für beide Sonden
Kombikoffer für testo 440 dP und mehrere Sonden

Artikelnummer

0563 4410



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Multi-Funktion
Sets zur Messung im Kanal, am Auslass und
an Filtern



Artikelbezeichnung:

testo 440 Strömungs-KombiSet 1 mit BT
Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion

100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor

Hitzdraht-Sonde mit Teleskop (0,85 m) inkl. Temperatursensor,
kabelgebunden (1,8 m)

Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung

Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden

Artikelnummer

0563 4409



Artikelbezeichnung:

testo 440 Strömungs-KombiSet 2 mit BT
Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion

100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor

16 mm-Flügelrad-Sonde mit Teleskop (0,85 m),
kabelgebunden (1,8 m)

Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung

Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden

Artikelnummer

0563 4407



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



**Multi-Funktion
Weitere Sets**



Artikelbezeichnung:

testo 440 Hitzdraht-Set

Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion

Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, kabelgebunden (1,8 m)
mit Teleskop (0,85 m)

Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung sowie zeitliche
und punktuelle Mittelwert-Berechnung

Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4400



Artikelbezeichnung:

testo 440 16 mm-Flügelrad-Set

Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion

Flügelrad-Sonde, kabelgebunden (1,8 m)
mit Teleskop (0,85 m)

Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung sowie zeitliche
und punktuelle Mittelwert-Berechnung

Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4401



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Multi-Funktion Weitere Sets



Artikelbezeichnung:

testo 440 100 mm-Flügelrad-Set mit BT
Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion
100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor
Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung
Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4403



Artikelbezeichnung:

testo 440 Behaglichkeits-KombiSet mit BT
Klima-Messgerät mit internem Speicher und Datenexport-Funktion
Turbulenzgrad-Sonde (400 mm)
CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden

Artikelnummer

0563 4408



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Multi-Funktion Weitere Sets



Artikelbezeichnung:

testo 440 CO2-Set mit BT
Klima-Messgerät
CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4405



Artikelbezeichnung:

testo 440 Feuchte-Set mit BT
Klima-Messgerät
Feuchte- und Temperatursonde mit Bluetooth
Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4404



Artikelbezeichnung:

testo 440 Lux-Set
Klima Messgerät, Lux-Sonde
Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4402



Artikelbezeichnung:

testo 440 Labor-Set
Klima Messgerät
Glasummanteiler digitaler Pt100-Laborfühler
Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Artikelnummer

0563 4412



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Stand Herbst 2021

Online Produktkatalog



INDUSTRIEVERTRETUNGEN.
PRÜFSTELLE.

**EINFACH
GÄRTNER.**

Vogelherdstraße 5
91227 Leinburg-Diepersdorf

FON 09120 18 33 38-0

FAX 09120 18 33 38-33

info@einfach-gaertner.de

EINFACH-GAERTNER.DE

Ihr Partner in Sachen Messtechnik

Wir verkaufen und reparieren, prüfen und kalibrieren Messgeräte namhafter Hersteller.

- * Temperatur
- * Raumlufthqualität
- * Thermografie
- * Abgas/Feinstaub
- * Licht/Schal
- * Lecksicher
- * Drehzahl
- * Strömung
- * Kälte
- * Feuchte
- * Druck
- * Analytik



Unser Service

Das Prüfen, Kalibrieren oder Reparieren Ihres Messgerätes soll Ihnen keine Zeit kosten. Daher können Sie selbst wählen, wie und wo Sie unseren Service nutzen wollen:

MOBILE PRÜFSTELLE

Lassen Sie Ihr Messgerät ganz bequem in hrem Betrieb reparieren.

PAKET- ABHOLUNG

Der Paket- dienst holt Ihr Messgerät ab und bringt es wieder.

PERSÖNLICH KOMMEN

Sie bringen Ihr Messgerät persönlich vorbei und holen es wieder ab.



Einfach immer vor Ort

Wir sind mit unseren mobilen Prüfstellen für Sie in ganz Bayern unterwegs.

Artikelbezeichnung:

RAU DPG07 TOUCH Prüfgerät
mit eingebautem Nadeldrucker, SD-Karte zur Messdaten
speicherung und Datenaustausch mit Computer
inkl. PC-Software und Bedienungsanleitungen

Prüfschlauch für Druck- und Dichtheitsprüfungen (gelb)

Prüfschlauch für Differenzdruckmessungen (transparent)

2 Silikonschläuche für Betriebsdruckmessung

Y-Schlauchadapter, Stecknippeladapter für Anschluss
Kompressor

Ersatzpapierrolle, Box für Kleinteile, Hinweistafel (Arbeiten
an Gasleitungen ohne Abb.)

Kurz-Bedienungsanleitung, Netzladegerät für 230 V bei 50 Hz

Sortimo L-BOXX für den sicheren Transport im Kundendienstfahrzeug

Artikelnummer

347



Artikelbezeichnung:

RAU DPG02 TOUCH Messgerät
mit eingebautem Nadeldrucker

Prüfschlauch für Druck- und Dichtheitsprüfungen (gelb)

1 Silikonschlauch für Betriebsdruckmessung

Y-Schlauchadapter, Stecknippeladapter für Anschluss
Kompressor

Ersatzpapierrolle, Netzladegerät für 230 V bei 50 Hz
Bedienungsanleitung, stabiler Kunststoffkoffer

Artikelnummer

324



Art.-Nr. 324



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Artikelbezeichnung:

RAU WPS Funkdrucksensor für DPG07 TOUCH
(über USB-Ladekabel auch mit LM06 und DPG02 verwendbar)

Gewindeprüfstücke GPW 1/2" und 1",
GPW 3/4" und 1/4"

Adapter für Kompressor, USB-Ladekabel

Teflonband/Dichtungsband, Kunststoffkoffer

RAU WPS Kabel für DPG02 oder DPG07 TOUCH
(Lieferumfang wie WPS FUNK jedoch kabelgebunden)

Artikelnummer

339



Art.-Nr. 339

337



Art.-Nr. 337

Artikelbezeichnung:

RAU GSP02 Gasspürgerät
microprozessorgesteuertes Gaslecksuchgerät inkl. Batterien

Sonde mit Schwanenhals, Kunststoffkoffer,
Bedienungsanleitung

Artikelnummer

362



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de



Artikelbezeichnung:

RAU APS MULTI4

Dichtheitsprüfung für Kanal- bzw. Abwasserleitungen

Prüfblase mit Verteiler DN 80-150 mm,
Absperriblase DN 50-70 mm, DN 70-100 mm und
DN 100-150 mm, Handpumpe mit Pumpenschlauch,
APS-Adapter für Kompressor (NW 7,2), Verlängerungs-
schlauch 2,0 m, Zugseil mit Karabiner, Koffert Sortimo L-BOXX

Artikelnummer

351



Artikelbezeichnung:

RAU APS SOFT

Dichtheitsprüfungen für Abwasserleitungen

Prüfblase DN 50-150 mm, Absperriblase DN 50 mm,
DN 100 mm und DN 50-150 mm, Blasebalg mit Manometer,
Kunststoffkoffer

Artikelnummer

341



Die aktuellen Preise + Konditionen erfragen
Sie bitte unter 09120 1833380 sowie per
email: info@einfach-gaertner.de

