

Jetzt einfach durchstarten!

testo 310 II EN Einsteiger-Set

inkl. Akku und Kalibrier-Protokoll zur Messung von O₂, CO, hPa und °C; Sonde 180 mm mit Konus; Koffer; Netzteil inkl. Kabel; Silikonschlauch für Druckmessung; Ersatz-Schmutzfilter 5 St., USB C Kabel und testo 510i Differenzdruckmessgerät



Best.-Nr. 0563 3106 10

899 €



testo BT-Drucker

testo BLUETOOTH®-/IRDA-Drucker mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

Best.-Nr. 0554 0621

275 €



testo 115i

Zangenthermometer mit Smartphone-Bedienung, zur Messung an Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm Durchmesser, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 2115 02

76 €



testo 915i

Kabellose Smart Probe mit Luftfühler (TE Typ K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 3915

98 €

Einfach smart: Eine App für alle Anwendungen.

Schneller, einfacher, smarter: Die testo Smart App bringt alle Tools und Messungen zusammen – und auch die Dokumentation lässt sich ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet erledigen.



Jetzt kostenlos downloaden Für Android und iOS

2980 8292 15 / vom 03.2024. Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten. Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.04.2024. Zahlung 30 Tage netto.



Be sure. **testo**



Neu

Einfach einsteigen und voll durchstarten.

Das neue Einsteigermodell testo 310 II EN – für die einfache Abgasmessung.

Der Newcomer in der Abgasmessung. Das testo 310 II EN ist da.

**EINFACH
INTUITIV**
in der
Menüführung

**EINFACH
SIMPEL**
fest
angeschlossene
Abgasonde

**EINFACH
EFFIZIENT**
bis zu 7 Parameter
gleichzeitig anzeigen

**EINFACH
INDIVIDUELL**
konfigurierbares
Display

**EINFACH
DIGITAL**
messen und
dokumentieren
mit der
testo Smart App



Neu

**EINFACH
SCHNELL**
Datentransfer und
Kundendaten-
verwaltung per
App erledigen

Technische Daten:

Anwendungsempfehlung	Öl & Gas
Anzahl Messungen pro Jahr (empfohlen)	<50
CO-Sensor in ppm	4.000
Gewährleistung in Jahren	2
Messgerät	testo 310 II Einsteiger mit O ₂ -Sensor, CO-Sensor
Sonde	Fest angeschlossene Sonde (180 mm, Ø 6 mm)
Connectivity - testo Smart App	✓

Der perfekte Start in die Welt der Heizungsmesstechnik: Das neue testo 310 II EN kombiniert klassenbeste Effizienz und Einfachheit bei der Inbetriebnahme und Wartung von Heizungsanlagen. Auf dem individuell konfigurierbaren Display sind bis zu 7 Messparameter gleichzeitig im Blick. So effizient und einfach war Abgasmessung noch nie.

Das testo 310 II EN auf den Punkt gebracht:

- Lithium-Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Robust & leicht – perfekt für den täglichen Einsatz
- Sensornullung in 30 Sekunden spart noch mehr Zeit
- Austauschbare Sondenfilter für mehr Flexibilität
- TÜV-geprüft nach EN50379 Teil 1 und 3

